CLROBOTICS CLR-LPC1020

CAMARA PORTABLE DE VISION DIURNA/NOCTURNA LASER

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Cámara portable día/noche con resolución de video Full HD 1080p
- Sensor de imagen 1.3MP 1/3” Progressive Scan CMOS
- Zoom óptico 32x con autofoco
- Visión nocturna láser de 1000 metros de alcance
- Visión diurna de 2000 metros de alcance
- Visor LCD con resolución 800x600
- Almacenamiento de videos/fotos en memoria interna 32G
- Interfaz USB para conexión a PC
- Batería de Litio incorporada
- Soporte para trípode con montaje 1/4”



(CLRobotics CLR-LPC1020)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Alcance	Visión nocturna	1000 metros
	Visión diurna	2000 metros
Cámara	Tipo de sensor	1.3 megapíxeles 1/3" Progressive Scan CMOS
	Longitud focal	8 ~ 250 mm
	Aumento	Zoom óptico 32x
	Resolución	1280x1080
	Control de foco	Enfoque automático
Compresión de video	Formato de video	ASF
	Resolución de video	1280x1080
	Formato de imagen	JPEG
	Resolución de la imagen	1280x1080
Pantalla	Visor LCD	Resolución 800 × 600
Almacenamiento	Capacidad de almacenamiento	32G Interno
	Tiempo de almacenamiento	Alrededor de 10 horas
Interface	Entrada de alimentación	DC12V
	Interfaz USB	USB 2.0, conexión a PC para descarga de videos/fotos
	Salida de video	Salida de video compuesto RCA 1 canal NTSC
	RS485	Interfaz externa RS485
Indicador ambiental	Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ + 50 ° C
	Temperatura de almacenamiento	-20 ° C ~ +65 ° C
Alimentación	Fuente de alimentación	Batería de litio incorporada
	Consumo de energía	≤20W
	Duración de la batería	Láser encendido: 3 horas Láser apagado: 4 horas
Características físicas	Peso	2Kg
	Tamaño (largo × ancho × alto)	204 mm × 160 mm × 90 mm
	Soporte de Montaje	Trípode fijo, orificio de montaje de 1/4 "

IMÁGENES REALES







CLROBOTICS y su logo son marcas registradas por CLRobotics Security Systems Limitada.